

Fiche de données gamme de produits

LEDriving HL VINTAGE H1

Lampes pour feux de route et de croisement LEDriving



Température de couleur blanc chaud de 2 700 K

La température de couleur précise semblable à celle de l'halogène confère à votre voiture un look élégant et ancien



Luminosité supérieure

Meilleure visibilité grâce à un rendement lumineux élevé : plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus tôt.



Garantie OSRAM de 4 ans

Pour des conditions précises, veuillez vous référer à www.osram.com/am-guarantee



Lampes LED rétrofit hautes performances pour une meilleure visibilité même avec des phares anciens et vieillissants

Avec jusqu'à +300 % de luminosité¹⁾, la lampe rétrofit OSRAM LEDriving HL Vintage garantit une visibilité optimale et permet ainsi aux conducteurs de détecter plus tôt les obstacles et les dangers que les lampes conventionnelles. Avec sa température de couleur blanc chaud de 2 700 K, cette lampe LED rétrofit crée non seulement un look ancien et élégant, mais offre également un éblouissement réduit grâce à une répartition optimisée de la lumière, évitant ainsi d'éblouir les autres conducteurs sur le circuit. Les lampes assurent un comportement électrique parfait, même lorsqu'elles sont installées sur d'anciens circuits électriques. La qualité OSRAM haut de gamme et la technologie LED offrent une durée de vie

Fiche de données gamme de produits

jusqu'à 5 fois plus longue (par rapport aux ampoules halogènes traditionnelles). La paire de lampes est fournie avec une garantie OSRAM de 4 ans²⁾.

Les feux de route et de croisement LEDDriving HL Vintage d'OSRAM remplacent les lampes halogènes conventionnelles et sont compatibles 12 V. Dotées de la dernière technologie LED et d'un design très compact, ces ampoules se caractérisent par leur niveau élevé de compatibilité et leur facilité d'installation sur les voitures équipées de lampes halogènes de types correspondants. Les conducteurs peuvent profiter des avantages de la technologie LED sans température élevée, sans rayonnement UV, avec une consommation de courant plus faible et une durée de vie plus longue dans les phares, sans impact sur l'esthétique des Old Timers.

¹⁾ Par rapport à ECE R112, pour R2/H4/H19

²⁾ Pour connaître les conditions détaillées, veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee

Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques				Données photométriques
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai	
LEDriving HL VINTAGE \pm H1	13 W	12 V	13 W	13,2 V	1200 lm

Description produit	Flux lumineux tolerant	Diamètre	Durée de vie Tc	Physical Attributes & Dimensions	Durée de vie	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
				Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	
LEDriving HL VINTAGE \pm H1	\pm 20 %	11.8 mm	5000 hr	4062172384810	Lead	

Description produit	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDriving HL VINTAGE \pm H1	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	5408cca9-e068-44de-b15b-42f9d191c27a

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	User instruction LEDriving HL VINTAGE
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.