Fiche de données gamme de produits

LEDriving HL VINTAGE H7/H18

Lampes pour feux de route et de croisement LEDriving

Température de couleur blanc chaud de 2 700 K

La température de couleur précise semblable à celle de l'halogène confère à votre voiture un look élégant et ancien

Luminosité jusqu'à +260 % plus intense

Meilleure visibilité grâce à un rendement lumineux élevé : plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus tôt. Par rapport à ECE R112 minimum pour H7/H18.

Garantie OSRAM de 4 ans

Pour des conditions précises, veuillez vous référer à www.osram.com/am-guarantee

Lampes LED rétrofit hautes performances pour une meilleure visibilité même avec des phares anciens et vieillissants

Avec jusqu'à +300 % de luminosité[1)], la lampe rétrofit OSRAM LEDriving HL Vintage garantit une visibilité optimale et permet ainsi aux conducteurs de détecter plus tôt les obstacles et les dangers que les lampes conventionnelles. Avec sa température de couleur blanc chaud de 2 700 K, cette lampe LED rétrofit crée non seulement un look ancien et élégant, mais offre également un éblouissement réduit grâce à une répartition optimisée de la lumière, évitant ainsi d'éblouir les autres conducteurs sur le circuit. Les lampes assurent un comportement électrique parfait, même lorsqu'elles sont installées sur d'anciens circuits électriques. La qualité OSRAM haut de

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

gamme et la technologie LED offrent une durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue (par rapport aux ampoules halogènes traditionnelles). La paire de lampes est fournie avec une garantie OSRAM de 4 ans[2)].

Les feux de route et de croisement LEDriving HL Vintage d'OSRAM remplacent les lampes halogènes conventionnelles et sont compatibles 12 V. Dotées de la dernière technologie LED et d'un design très compact, ces ampoules se caractérisent par leur niveau élevé de compatibilité et leur facilité d'installation sur les voitures équipées de lampes halogènes de types correspondants. Les conducteurs peuvent profiter des avantages de la technologie LED sans température élevée, sans rayonnement UV, avec une consommation de courant plus faible et une durée de vie plus longue dans les phares, sans impact sur l'esthétique des Old Timers.

[1)] Par rapport à ECE R112, pour R2/H4/H19
[2)] Pour connaître les conditions détaillées, veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee

Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Données électriques				Données photométriques
Description produit	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**
LEDriving HL VINTAGE ≙ H7/H18	18 W	12 V	19 W	13,2 V	1600 lm

		Physical Attributes & Dimensions		Durée de vie	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Description produit	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**	**Diamètre**	**Durée de vie Tc**	**Identifiant primaire de l'article**
LEDriving HL VINTAGE ≙ H7/H18	±20 %	14.0 mm	14.0 mm	5000 hr	4062172384858

Description produit	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**	**Instruction d'utilisation sûre**	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
LEDriving HL VINTAGE ≙ H7/H18	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	c9d11607-516c-47d2-82bf-1bbe99acc048

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	User instruction LEDriving HL VINTAGE

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.