Fiche de données gamme de produits

LEDriving HLT BRIGHT H1

Lampes pour feux de route et de croisement LEDriving pour camions

Température de couleur blanc froid de 6 000 K

Meilleure visibilité grâce à l'effet de lumière du jour

Luminosité supérieure

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus tôt. Les signes, les obstacles et les dangers peuvent être reconnus plus tôt

Solution de remplacement LED pour ampoules de feu de route et de croisement conventionnelles H1

Éblouissement réduit grâce à une distribution lumineuse optimisée

LED de remplacement H1 pour 24 V

Les lampes de rechange LEDriving HLT BRIGHT offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 kelvins. Ces ampoules de rechange conviennent pour les feux de route et de croisement H1 conventionnels. Les lampes LEDriving HLT BRIGHT pour les applications de feux de route et de croisement tout-terrain sont compatibles 24 V et se distinguent par une luminosité supérieure, une compatibilité élevée, une installation plus facile grâce au pilote intégré et aucune perturbation radio. La paire de lampes est fournie avec une garantie OSRAM de 4 ans. Pour connaître les conditions précises de la garantie, veuillez consulter www.osram.com/am-guarantee.Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique en extérieur. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Données électriques					Données photométriques
Description produit	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**	**Tolérance d'entrée d'alimentation**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	13 W	24 V	13 W	±20 %	28,0 V	1500 lm

		Physical Attributes & Dimensions		
Description produit	**Flux lumineux tolerant**	**Culot (désignation standard)**	**Longueur**	**Diamètre**
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	±20 %	P14.5s	76.2 mm	11.8 mm

	Durée de vie	**Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Description produit	**Durée de vie Tc**	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	2000 hr	4062172379755	Lead	7439-92-1

Description produit	**Instruction d'utilisation sûre**	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	b47fc6d5-04ad-4d3b-aa84-dff560710dca

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consignes de sécurité

Consignes d'utilisation :Pour obtenir des informations et des graphiques d'application plus détaillés, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.