Fiche de données produit

LEDriving HLT BRIGHT H1

Lampes pour feux de route et de croisement LEDriving pour camions

Température de couleur blanc froid de 6 000 K

Meilleure visibilité grâce à l'effet de lumière du jour

Luminosité supérieure

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus tôt. Les signes, les obstacles et les dangers peuvent être reconnus plus tôt

Solution de remplacement LED pour ampoules de feu de route et de croisement conventionnelles H1

Éblouissement réduit grâce à une distribution lumineuse optimisée

LED de remplacement H1 pour 24 V

Les lampes de rechange LEDriving HLT BRIGHT offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 kelvins. Ces ampoules de rechange conviennent pour les feux de route et de croisement H1 conventionnels. Les lampes LEDriving HLT BRIGHT pour les applications de feux de route et de croisement tout-terrain sont compatibles 24 V et se distinguent par une luminosité supérieure, une compatibilité élevée, une installation plus facile grâce au pilote intégré et aucune perturbation radio. La paire de lampes est fournie avec une garantie OSRAM de 4 ans. Pour connaître les conditions précises de la garantie, veuillez consulter www.osram.com/am-guarantee.Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique en extérieur. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road ≙ H1
Application (Catégorie et produit spécifique)	Principalement utilisé pour les feux de croisement, les feux de route et les feux antibrouillard

Informations générales sur le produit

Référence de commande	64155DWBRT

Données électriques

Puissance	13 W
Tension nominale	24 V
Puissance nominale	13 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±20 %
Tension d'essai	28,0 V

Données photométriques

Flux lumineux	1500 lm
Flux lumineux tolerant	±20 %
Temp. de couleur	6000 K
Couleur de la LED	Cool White

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	P14.5s
Longueur	76.2 mm
Diamètre	11.8 mm
Poids du produit	50.00 g

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie

Durée de vie Tc	2000 hr
Garantie	4 years

Capacités

Technologie	LED

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4062172379755
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	b47fc6d5-04ad-4d3b-aa84-dff560710dca

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172379755	LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	Etui carton fermé 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm^3	201.00 g
4062172379762	LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	Carton de regroupement 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm^3	930.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

Consignes d'utilisation :Pour obtenir des informations et des graphiques d'application plus détaillés, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.