

LEDDriving HLT BRIGHT H1

Lampes pour feux de route et de croisement LEDriving pour camions



Température de couleur blanc froid de 6,000 K

Meilleure visibilité grâce à l'effet de lumière du jour



Luminosité supérieure

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus tôt. Les signes, les obstacles et les dangers peuvent être reconnus plus tôt



Solution de remplacement LED pour ampoules de feu de route et de croisement conventionnelles H1

Éblouissement réduit grâce à une distribution lumineuse optimisée



LED de remplacement H1 pour 24 V

Les lampes de rechange LEDriving HLT BRIGHT offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 kelvins. Ces ampoules de rechange conviennent pour les feux de route et de croisement H1 conventionnels. Les lampes LEDriving HLT BRIGHT pour les applications de feux de route et de croisement tout-terrain sont compatibles 24 V et se distinguent par une luminosité supérieure, une compatibilité élevée, une installation plus facile grâce au pilote intégré et aucune perturbation radio. La paire de lampes est fournie avec une garantie OSRAM de 4 ans. Pour connaître les conditions précises de la garantie, veuillez consulter www.osram.com/am-guarantee. Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique en extérieur. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit			Données électriques		
	Référence de commande	Type de produit(hors route vs sur route)	Application (Catégorie et produit spécifique)	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale
LEDriving HLT BRIGHT \cong H1	64155DWB RT	Off-road \cong H1	Principalement utilisé pour les feux de croisement, les feux de route et les feux antibrouillard	13 W	24.0 V	13.00 W

Description produit	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Données photométriques		Dimensions & poids		Durée de vie
			Flux lumineux	Flux lumineux tolerant	Longueur	Diamètre	Durée de vie Tc
LEDriving HLT BRIGHT \cong H1	$\pm 20\%$	28,0 V	1500 lm	$\pm 20\%$	76.2 mm	11.8 mm	2000 h

Description produit	Donnée produit supplémentaire	Capacités	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Culot (désignation standard)	Technologie	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDriving HLT BRIGHT \cong H1	P14.5s	LED	29-02-2024	4062172379755

Description produit	Declaration No. in SCIP database
LEDriving HLT BRIGHT \cong H1	In work

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consignes de sécurité

Consignes d'utilisation :Pour obtenir des informations et des graphiques d'application plus détaillés, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.