Fiche de données gamme de produits

XENARC NIGHT BREAKER 220

Jusqu'à 220 % de luminosité en plus[1)1)]
Par rapport aux exigences minimales des normes ECE R98/R99.
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale

Faisceau allant jusqu'à 250 m

Pour une meilleure visibilité

Lumière jusqu'à 20 % plus blanche[1)1)]
Par rapport aux exigences minimales des normes ECE R98/R99.
Aspect plus moderne par rapport à la norme légale minimale

La lampe Xenon la plus puissante de OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 est la lampe Xenon OSRAM la plus lumineuse. Cette lampe puissante avec une technologie Xenon efficace garantit une meilleure visibilité sur la route : jusqu'à 220 % de luminosité en plus comparée à la norme légale minimale. Une lumière plus intense permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement. S'ajoute à cela un faisceau lumineux de jusqu'à 250 mètres et une lumière jusqu'à 20 % plus blanche pour un aspect plus moderne (par rapport à la norme légale minimale). Découvrez la pure performance de XENARC NIGHT BREAKER 220 - la lampe Xenon la plus puissante de OSRAM, disponible en D1S, D2S, D3S et D4S. Veuillez noter : le changement des lampes Xenon est recommandé et doit être effectué par un professionnel et en paire.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Données électriques					Données photométriques
Description produit	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**	**Tolérance d'entrée d'alimentation**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

	Physical Attributes & Dimensions			Durée de vie
Description produit	**Culot (désignation standard)**	**Longueur**	**Diamètre**	**Durée de vie B3**
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	PK32d-2	77.3 mm	9 mm	1500 hr
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	P32d-2	77.3 mm	9 mm	1500 hr
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	PK32d-5	77.3 mm	9 mm	2000 hr
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	P32d-5	77.3 mm	9 mm	2000 hr

		Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Description produit	**Durée de vie Tc**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	3000 hr	D1S [1)]	4062172398619 | 4062172397735	Lead	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	3000 hr	D2S [1)]	4062172398640 | 4062172397766	Aucune substance déclarable contenue	
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	3000 hr	D3S [1)]	4062172398671 | 4062172397797	Lead	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	3000 hr	D4S [1)]	4062172398701 | 4062172397827	Aucune substance déclarable contenue	

Description produit	**Instruction d'utilisation sûre**	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	0682beb0-fcb6-4643-b1bf-f0df283c2352 | 5a5302eb-4799-4cbd-a466-1a125eac6e0a
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S		Aucune substance déclarable contenue

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	2322ca85-73dd-494d-97a0-7d1ae5c23717 | 3dea30b6-ada1-419d-b9db-7582b1c7f8bf
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S		Aucune substance déclarable contenue

[1] Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D4S 66440XNB

Consignes de sécurité

Les ampoules XENARC doivent être remplacées par un mécanicien qualifié.Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un équipement de commande électronique approuvé

Informations légales

Puissance lumineuse comparée aux exigences minimales de la norme ECE R112/37Ce produit doit fonctionner exclusivement avec un ballast électronique agrééLes ampoules XENARC doivent être remplacées par un mécanicien qualifiéÉmissions d'UV réduites | Pour phares à projection | Homologation ECE et marquage DOT± 450 lm

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.