Fiche de données produit

XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S

Jusqu'à 220 % de luminosité en plus[1)1)]
Par rapport aux exigences minimales des normes ECE R98/R99.
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale

Faisceau allant jusqu'à 250 m

Pour une meilleure visibilité

Lumière jusqu'à 20 % plus blanche[1)1)]
Par rapport aux exigences minimales des normes ECE R98/R99.
Aspect plus moderne par rapport à la norme légale minimale

La lampe Xenon la plus puissante de OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 est la lampe Xenon OSRAM la plus lumineuse. Cette lampe puissante avec une technologie Xenon efficace garantit une meilleure visibilité sur la route : jusqu'à 220 % de luminosité en plus comparée à la norme légale minimale. Une lumière plus intense permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement. S'ajoute à cela un faisceau lumineux de jusqu'à 250 mètres et une lumière jusqu'à 20 % plus blanche pour un aspect plus moderne (par rapport à la norme légale minimale). Découvrez la pure performance de XENARC NIGHT BREAKER 220 - la lampe Xenon la plus puissante de OSRAM, disponible en D1S, D2S, D3S et D4S. Veuillez noter : le changement des lampes Xenon est recommandé et doit être effectué par un professionnel et en paire.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance	35 W
Tension nominale	85 V
Puissance nominale	35 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	3200 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	P32d-2
Longueur	77.3 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	16.10 g

Durée de vie

Durée de vie B3	1500 hr
Durée de vie Tc	3000 hr
Garantie	3 years

Capacités

Technologie	HID [1)]

[1)] High-intensity discharge lamp

Certificats & Normes

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Catégorie ECE	D2S [1)]

[1)] Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4062172398640 | 4062172397766
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172397766	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.23 dm^3	62.00 g
4062172397773	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Carton de regroupement 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm^3	166.00 g
4062172398640	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Etui carton fermé 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	33.00 g
4062172398657	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Carton de regroupement 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	158.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB

Consignes de sécurité
Les ampoules XENARC doivent être remplacées par un mécanicien qualifié.Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un équipement de commande électronique approuvé

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Informations légales
Puissance lumineuse comparée aux exigences minimales de la norme ECE R112/37Ce produit doit fonctionner exclusivement avec un ballast électronique agréé.Les ampoules XENARC doivent être remplacées par un mécanicien qualifié.Émissions d'UV réduites | Pour phares à projection | Homologation ECE et marquage DOT± 450 lm

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.