Fiche de données produit

LEDriving XTR H7 ≙ H7

Ampoules de phares à LED de qualité supérieure pour une utilisation tout-terrain

LUMINOSITÉ XTR-EME
Température de couleur blanche froide parfaite de 6 000 K avec un rendement lumineux supérieur, offrant un look élégant et moderne.

DESIGN ALLEMAND
Grâce à notre technologie de pointe BeamGuide et à uneconception allemande intelligente, la distribution de lumière est optimisée pour obtenir un faisceau plus concentré et performant.

TECHNOLOGIE DE POINTE
Notre technologie de pointe OSRAM assure que la gestion thermique est accéléré par un refroidissement actif grâce à un ventilateur silencieux à grande vitesse optimisé pouvant atteindre 10 000 tours/minute.

LONGUE DURÉE DE VIE
Sans compromis, nos matériaux de qualité supérieure éprouvés offrent des niveaux de performance extrêmes, une durabilité supérieure et une longue durée de vie, ainsi qu'une consommation d'énergie réduite d'environ 70 % par rapport aux ampoules traditionnelles.

Ampoules de phares à LED de qualité supérieure pour une utilisation tout-terrain

Avec une température de couleur de 6000 K et un design très compact, les lampes de remplacement LEDriving XTR d'OSRAM constituent une solution facile à brancher et à utiliser pour améliorer les phares conventionnels de votre voiture avec une lumière LED blanche et froide - donner une apparence élégante et moderne a votre voiture. Grâce à notre technologie de pointe et à un design de produit intelligent, nos lampes sont le compagnon idéal pour voir plus loin et détecter les obstacles plus tôt. Le nom OSRAM est synonyme de qualité sans compromis, c'est pourquoi nous sommes fiers d'offrir une garantie de 3 ans1) sur nos produits et une assistance pendant toute la durée de vie.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64210DWXTR
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road ≙ H7
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale feux de jour

Données électriques

Puissance	18 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	18.00 W
Tension d'essai	13,2 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±20 %

Données photométriques

Flux lumineux	1750 lm
Flux lumineux tolerant	±20 %
Temp. de couleur	6000 K
Couleur de la LED	Cool White

Dimensions & poids





Longueur	73.0 mm
Diamètre	14.0 mm
Poids du produit	80.00 g

Durée de vie

Durée de vie B3	750 h
Durée de vie Tc	2000 h
Garantie	3 years

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PX26d

Capacités

Technologie	LED

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64210DWXTR

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	14-02-2024
Primary Article Identifier	4062172232920
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172232920	LEDriving XTR ≙ H7	Etui carton fermé 2	185 mm x 131 mm x 57 mm	1.38 dm^3	237.00 g
4062172232937	LEDriving XTR ≙ H7	Carton de regroupement 8	243 mm x 195 mm x 153 mm	7.25 dm^3	1104.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LEDriving XTR
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informations légales

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Référez vous au site www.osram.com/am-guarantee pour les conditions précises

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.